

ESH 5 U-N Trend

MALÉ OHŘÍVAČE VODY

Použití • Beztlakové malé zásobníky účinně a energeticky úsporně dodávají teplou nebo horkou vodu na jednotlivých odběrných místech, jako je například umyvadlo nebo kuchyňský dřez. • Přístroje pro montáž pod odběrové místo lze připojit ke všem běžně dostupným beztlakovým armaturám.

Komfortní charakteristiky • Požadovanou teplotu lze nastavit plynule. • Fáze ohřevu je indikována opticky. • Díky speciální geometrii topného tělesa lze odebírat velké množství teplé vody.

Instalace • Instalační systém PROFI-RAPID umožňuje velmi rychlou montáž. Univerzálně použitelná montážní lišta vyrovnává nerovnosti stěny nebo odchylky vyvrtaných otvorů a zohledňuje i standardní upevňovací body. • Přívodní kabel je standardně vybaven vidlicí s ochranným kontaktem. Přebytečné délky lze uložit do praktického úložného prostoru pro kabely na zadní stěnu přístroje.

Bezpečnost • Dlouhá životnost díky robustnímu měděnému trubkovému topnému tělesu. • Bezpečné uvedení do provozu díky bezpečnostnímu omezovači teploty, který resetovat.

Nejdůležitější znaky

Rychlé zásobování teplou vodou bez čekání díky beztlakovému provozu

Plynulý výběr teploty

Bezpečnostní omezovač teploty, který lze resetovat vytažením síťové zástrčky

Přívodní kabel se zástrčkou s ochranným kontaktem

Provoz s beztlakovou armaturou

Č. PRODUKTU: 201386



ESH 10 U-N Trend
Č. produktu: 201391



Typ	ESH 5 U-N Trend	ESH 10 U-N Trend
Číslo obj.	201386	201391

Elektrotechnické údaje

Přípojovací příkon	2 kW	2 kW
Síťová přípojka	1/N/PE	1/N/PE
Jmenovité napětí	230 V	230 V
Frekvence	50-60 Hz	50-60 Hz

Energetické údaje

Třída energetické účinnosti	A	A
Pohotovostní ztráta energie / 24 h při 65 °C	0,25 kWh	0,32 kWh

Hydraulické parametry

Jmenovitý objem	5 l	10 l
Množství smíšené vody 40 °C	9,3 l	19 l

Hranice použití

Rozsah nastavení teplot	35 – 85 °C	35 – 85 °C
Max. dovolený tlak	0,00 MPa	0,00 MPa

Provedení

Provedení	Malý zásobník	Malý zásobník
Konstrukce	Beztlakový	Beztlakový
Způsob montáže	Montáž pod odběrné místo	Montáž pod odběrné místo
S armaturou	-	-
Materiál nádrže	Plast	Plast
S tepelnou izolací	•	•
Barva	bílá	bílá
Obsluha	Ruční	Ruční
Omezovač teploty	•	•
Nastavení teploty od výrobce	55 °C	55 °C
Stupeň krytí (IP)	IP24 D	IP24 D

Přípojky

Přípojka vody	G 3/8 A	G 3/8 A
---------------	---------	---------

Rozměry

Výška	415 mm	506 mm
Šířka	252 mm	296 mm
Hloubka	233 mm	276 mm

Hmotnosti

Hmotnost	3,10 kg	5,00 kg
----------	---------	---------

Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **220 800 200**

Vyhledání servisů a prodejců

www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html