

# FCR 28/120

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

**Popis** • Topné příruby jsou vhodné k vodorovné instalaci do uzavřených zásobníků pro přípravu teplé vody s přírubovým hrdlem podle DIN 4805. • Teplotu lze plynule nastavovat. Teplotu je možné omezit. • Řiďte se pokyny výrobce zásobníku a normou DIN 4753 nebo DIN 4751.

### Nejdůležitější znaky

Výměnné měděné topné těleso

Pro přizpůsobení jednotlivých scénářů použití

Vysoký komfort teplé vody díky výkonným topným tělesům

Plynulé nastavení teploty otočným regulátorem

Č. PRODUKTU: 071332



**FCR 21/60**

Č. produktu: 071330



**FCR 28/180**

Č. produktu: 071333



Typ	FCR 21/60	FCR 28/120	FCR 28/180
Číslo obj.	071330	071332	071333

## Elektrotechnické údaje

Příkon ~ 400 V	2-6 kW	6/12 kW	9/18 kW
Síťová přípojka	1/N/PE, 3/N/PE	3/PE	3/PE
Jednookruhový provozní režim	X	X	X
Dvouokruhový provozní režim	X	X	X
Jmenovité napětí	230/400 V	400 V	400 V
Napětí cívký	230 V	230 V	230 V
Frekvence	50/60 Hz	50 Hz	50 Hz

## Hranice použití

Rozsah nastavení teplot	35-82 °C	35-85 °C	35-85 °C
Max. dovolený tlak	1,00 MPa	1,00 MPa	1,00 MPa
Minimální průměr zásobníku	450 mm	550 mm	550 mm
Minimální objem zásobníku	200 l	300 l	300 l

## Provedení

Provedení	Dvouokruhový/ jednookruhový	Dvouokruhový/ jednookruhový	Dvouokruhový/ jednookruhový
Vestavěný stykač	X	X	X
Stupeň krytí (IP)	IP24	IP24	IP24

**Rozměry**

Hloubka ponoru	400 mm	450 mm	450 mm
Vnější průměr příruby	210 mm	280 mm	280 mm
Utahovací moment	55 nm	80 nm	80 nm

**Hmotnosti**

Hmotnost	12,00 kg	12,00 kg	13,00 kg
----------	----------	----------	----------

**Hodnoty**

Průměr příruby	210 mm	280 mm	280 mm
----------------	--------	--------	--------

## **Centrální servis Česká republika**

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **220 800 200**

## **Vyhledání servisů a prodejců**

[www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html](http://www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html)