

FCR 28/180

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Popis • Topné příruby jsou vhodné k vodorovné instalaci do uzavřených zásobníků pro přípravu teplé vody s přírubovým hrdlem podle DIN 4805. • Teplotu lze plynule nastavovat. Teplotu je možné omezit. • Řiďte se pokyny výrobce zásobníku a normou DIN 4753 nebo DIN 4751.

Nejdůležitější znaky

Výměnné měděné topné těleso

Pro přizpůsobení jednotlivých scénářů použití

Vysoký komfort teplé vody díky výkonným topným tělesům

Plynulé nastavení teploty otočným regulátorem

Č. PRODUKTU: 071333

**FCR 21/60**

Č. produktu: 071330

**FCR 28/120**

Č. produktu: 071332



Typ	FCR 21/60	FCR 28/120	FCR 28/180
Číslo obj.	071330	071332	071333

Elektrotechnické údaje

Příkon ~ 400 V	2-6 kW	6/12 kW	9/18 kW
Síťová přípojka	1/N/PE, 3/N/PE	3/PE	3/PE
Jednookruhový provozní režim	X	X	X
Dvouokruhový provozní režim	X	X	X
Jmenovité napětí	230/400 V	400 V	400 V
Napětí cívký	230 V	230 V	230 V
Frekvence	50/60 Hz	50 Hz	50 Hz

Hranice použití

Rozsah nastavení teplot	35-82 °C	35-85 °C	35-85 °C
Max. dovolený tlak	1,00 MPa	1,00 MPa	1,00 MPa
Minimální průměr zásobníku	450 mm	550 mm	550 mm
Minimální objem zásobníku	200 l	300 l	300 l

Provedení

Provedení	Dvouokruhový/ jednookruhový	Dvouokruhový/ jednookruhový	Dvouokruhový/ jednookruhový
Vestavěný stykač	X	X	X
Stupeň krytí (IP)	IP24	IP24	IP24

Rozměry

Hloubka ponoru	400 mm	450 mm	450 mm
Vnější průměr příruby	210 mm	280 mm	280 mm
Utahovací moment	55 nm	80 nm	80 nm

Hmotnosti

Hmotnost	12,00 kg	12,00 kg	13,00 kg
----------	----------	----------	----------

Hodnoty

Průměr příruby	210 mm	280 mm	280 mm
----------------	--------	--------	--------

Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **220 800 200**

Vyhledání servisů a prodejců

www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html