

KV 40

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Č. PRODUKTU: 238958

Popis • Bezpečnostní skupina je vhodná pro tlakové nástěnné zásobníky a malé zásobníky instalované nad odběrné místo. Tvoří ji následující komponenty: tlakový redukční ventil, pojistný ventil, uzavírací ventil, zpětná klapka, sifon s nálevkou, rozeta a pochromované přípojovací příslušenství.

Komfortní charakteristiky • Přetlakový pojistný ventil zabraňuje překročení přípustného provozního tlaku zásobníku pro přípravu teplé vody. Bezpečnostní skupina je navíc vybavena tlakovým redukčním ventilem. • Zpětná klapka zajišťuje, aby se ohřátá teplá voda nevracela zpět do rozvodu vody. Expandovaná voda je odváděna prostřednictvím sifonu s nálevkou a rozetou do odtoku.

Instalace • Bezpečnostní skupina se montuje do přívodního potrubí studené vody před zásobníkem pro přípravu teplé vody v souladu se specifikací. • Pro rychlou a snadnou údržbu lze pojistný ventil otevřít/přezkoušet otočnou rukojetí. • Tlakový redukční ventil snižuje příliš vysoký vstupní tlak studené vody na požadovaný tlak v soustavě. • Přívodní vedení studené vody následujícího zařízení (např. zásobník pro přípravu teplé vody) lze uzavřít prostřednictvím uzavíracího ventilu a usnadnit tak provádění údržbářských prací. • Jednotlivé součásti bezpečnostní skupiny lze měnit.

Bezpečnost • Bezpečnostní skupina se skládá z mosazného krytu pochromovaného do vysokého lesku. Bezpečnostní skupina je bez obsahu olova a testovaná dle DVGW. Pojistný ventil má zkontrolované konstrukční díly. Přípojovací trubky jsou vyrobeny z pochromované měděné trubky. Plastové součásti splňují doporučení KTW.

Nejdůležitější znaky

Nejvyšší bezpečnost potvrzená kontrolní značkou DVGW

Dlouhá životnost a spolehlivost díky použití kvalitních součástí

Snížení vstupního tlaku díky dodatečnému tlakovému redukčnímu ventilu





Typ	KV 40
Číslo obj.	238958

Hodnoty

Max. vstupní tlak	1.6 MPa
Tlakový redukční ventil jmenovitý tlak	PN 16

Hranice použití

Max. dovolený tlak	1,60 MPa
Rozsah nastavení redukčního ventilu tlaku vody	0.15-0.5 MPa

Provedení

Tlakový redukční ventil	•
Přípojka k odvodu odkapávající vody	•
Způsob montáže	Do zdi

Přípojky

Připojení	1/2 palce
Přípojka vody	G 1/2 A

Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **220 800 200**

Vyhledání servisů a prodejců

www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html