

# CK 20 Premium

RYCHLOOHŘÍVAČE

Č. PRODUKTU: 237835

**Použití** • Kvalitní rychloohříváč je vhodný jako trvalé nebo přídatné vytápění, speciálně pro místnosti, které nejsou vytápěny průběžně. • Nástěnný přístroj ohřívá vzduch v místnosti rychle a rovnoměrně. • Design získal ocenění Red Dot Design Award, přístroj je vhodný do každého prostředí.

**Komfortní charakteristiky** • Elektronicky regulovaný rychloohříváč Premium je vybaven velkým a dobře čitelným displejem. Požadovanou teplotu místnosti lze snadno nastavit na nahoře upevněném ovládacím dílu. • Kromě programovatelného týdenního časovače jsou k dispozici dva přednastavené a jeden individuálně programovatelný časový program. • Vedle komfortní teploty lze také programovat útlumovou teplotu. Komfortní teplota je v režimu časovače dosažena v přesný čas díky adaptivní regulaci s funkcí učení. • Tichý provoz v Silent Mode, pro který je k dispozici přepínatelný topný stupeň a snížené otáčky ventilátoru. • Elegantní přístroj je vybaven hliníkovým čelním panelem a nabízí integrovanou funkci ochrany před zamrznutím.

**Účinnost** • K zamezení zbytečným ztrátám energie mohou uživatelé aktivovat funkci rozpoznání otevřeného okna.

**Instalace** • Jednoduchá a stabilní montáž na stěnu jednou osobou, protože nástěnný držák se upevní samostatně bez přístroje a lze jej dodatečně seřídít. Poté stačí bezúdržbový přístroj pouze zavěsit.

**Bezpečnost** • Integrovaná dětská pojistka, protože ovládací díl lze uzamknout. • Rychloohříváč je vybaven integrovaným bezpečnostním relé pro hlídání teploty.

## Nejdůležitější znaky

---

Elegantní design s hliníkovým čelním panelem

---

Elektronický regulátor s podsvíceným displejem LCD


---

Tichý režim s tichým topným stupněm a výkonným stupněm rychlého vytápění

---

Týdenní časovač se 3 časovými programy, samoučící funkcí a funkcí zjištění otevřeného okna

---



S krátkodobým časovačem

---

Zabezpečení ochranou proti přehřátí

---

Všepólový provozní spínač



Typ	CK 20 Premium
Číslo obj.	237835

### Elektrotechnické údaje

Síťová přípojka	1/N/PE ~ 230 V
Jmenovité napětí	230 V
Rozsah napětí	220-240 V
Frekvence	50 Hz
Jmenovitý proud	8,7 A
Přípojovací příkon	2 kW
Fáze	1/N/PE
Jištění	16 A

### Provedení

Počet topných stupňů	2
Stupeň krytí (IP)	IP24
Třída krytí	I
Barva	Barva alpská bílá
Nastavení ochrany proti zamrznutí	7 °C
Bezpečnostní systém	Bezpečnostní relé pro hlídání teploty
Provedení	Nástěnný přístroj

### Údaje o hlučnosti

Hladina akustického tlaku	37/48 dB(A)
---------------------------	-------------

### Hodnoty

Rozsah nastavení	5-30 °C
------------------	---------

### Rozměry

Výška	470 mm
Šířka	345 mm
Hloubka	126 mm

### Hmotnosti

Hmotnost	5,30 kg
----------	---------

### Energetické údaje

Jmenovitý tepelný výkon $P_{nom}$	2,00 kW
Maximální trvalý tepelný výkon $P_{max,c}$	2,00 kW
Minimální tepelný výkon (směrná hodnota) $P_{min}$	0,00 kW
Koeficient ročního využití elektrického vytápění $\eta_s$	39 %
Odběr pomocné elektřiny při minimálním tepelném výkonu $e_{lmin}$	0,00 kW
Odběr pomocné elektřiny při jmenovitém tepelném výkonu $e_{lmax}$	0,00 kW
Odběr pomocné elektřiny v pohotovostním stavu $e_{lSB}$	0,00 kW

Další možnosti regulace: Kontrola teploty místnosti se zjištěním otevřeného okna	x
Další možnosti regulace: Kontrola teploty místnosti se zjištěním přítomnosti	-
Způsob ovládnání tepelného výkonu/teploty v místnosti: jednostupňový tepelný výkon, bez řízení teploty v místnosti	-
Způsob ovládnání tepelného výkonu/teploty v místnosti: elektronické ovládnání teploty v místnosti a regulace podle denní hodiny	-
Způsob ovládnání tepelného výkonu/teploty v místnosti: elektronické ovládnání teploty v místnosti a regulace podle dne v týdnu	x
Způsob ovládnání tepelného výkonu/teploty v místnosti: pomocí elektronického řízení teploty v místnosti	-
Způsob kontroly tepelného výkonu/teploty v místnosti: Kontrola teploty místnosti s mechanickým termostatem	-
Způsob ovládnání tepelného výkonu/teploty v místnosti: dva nebo více stupňů, ručně nastavitelných, bez ovládnání teploty v místnosti	-
Další možnosti regulace: adaptivní regulace počátku vytápění	x
Další možnosti regulace: s omezením doby provozu	-
Další možnosti regulace: s možností dálkového ovládnání	-
Další možnosti regulace: senzor s černou kuličkou	-

Hloubka včetně nástěnného držáku

---

## **Centrální servis Česká republika**

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **220 800 200**

## **Vyhledání servisů a prodejců**

[www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html](http://www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html)