

## WDS 600

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

**Popis** • Vysoce kvalitní tepelná izolace se segmenty pro izolaci dna a víka je vhodná pro stacionární zásobníky. • Díky klínovitým zářezům v bočních segmentech izolace je možné izolaci optimálně přizpůsobit nádrži. • Tepelnou izolaci lze snadno upevnit díky integrovaným zipům.

### Nejdůležitější znaky

Dvě poloviny skořepiny pro snadnější úpravu tvaru

Nejlepší izolační vlastnosti díky grafitovým vložkám

Nízké ztráty energie díky kvalitní tepelné izolaci

Č. PRODUKTU: 236077



**WDS 1000**

Č. produktu: 236078



Typ	<b>WDS 600</b>	<b>WDS 1000</b>
Číslo obj.	236077	236078

### Energetické údaje

Pohotovostní ztráta energie / 24 h při 65 °C	2,30 kWh	3,20 kWh
--	----------	----------

### Rozměry

Výška	1850 mm	2690 mm
Tloušťka	100 mm	100 mm

## **Centrální servis Česká republika**

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **220 800 200**

## **Vyhledání servisů a prodejců**

[www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html](http://www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html)