

## SBB 301 WP

ZÁSObNÍKY PRO PŘÍPRAVU TEPLÉ VODY

**Použití** • Zásobník pro přípravu teplé vody je vhodný pro provoz s tepelnými čerpadly. V závislosti na jmenovitém objemu a ploše tepelného výměníku jej lze použít pro zásobování teplou vodou v rodinných, dvougeneračních a vícegeneračních domech.

**Komfortní charakteristiky** • Smaltovaná ocelová nádrž je kolem dokola zapěněná a vybavená revizní přírubou a ochrannou anodou pro dodatečnou ochranu proti korozi. • Tepelné čerpadlo je připojeno přes vnitřní tepelný výměník. Součástí dodávky je zásuvný teploměr s ručkou. • Opláštění zásobníku lze pro přepravu na místo instalace sejmout.

### Nejdůležitější znaky

Zásobník teplé vody pro kombinaci s tepelnými čerpadly vytápění

Vysoká množství smíšené vody díky sladěné technice vstupu a výstupu

Velkoplošný tepelný výměník pro vysokou potřebu teplé vody

Vybavení pro snadnou montáž s ochrannou anodou se signalizací opotřebení a flexibilní orientací přípojky studené vody

Č. PRODUKTU: 221360



**SBB 302 WP**

Č. produktu: 221361



**SBB 401 WP SOL**

Č. produktu: 221362



Typ	SBB 301 WP	SBB 302 WP	SBB 401 WP SOL
Číslo obj.	221360	221361	221362

## Energetické údaje

Třída energetické účinnosti	C	C	C
Tepelné ztráty S	88,00 W	88,00 W	100,00 W
Pohotovostní ztráta energie / 24 h při 65 °C	2,10 kWh	2,10 kWh	2,40 kWh

## Hydraulické parametry

Objem zásobníku V	321 l	319 l	429 l
Jmenovitý objem	301 l	290 l	395 l
Plocha - výměník nahoře	3,20 m <sup>2</sup>	4,80 m <sup>2</sup>	4,00 m <sup>2</sup>
Objem - výměník nahoře	20,00 l	28,40 l	25,20 l
Tlakové ztráty při 1,0 m <sup>3</sup> /h - tepelný výměník nahoře	37 hPa	56 hPa	47 hPa
Množství smíšené vody 40 °C (15 °C/60 °C)	529 l	514 l	681 l

## Hranice použití

Max. dovolený tlak	1,00 MPa	1,00 MPa	1,00 MPa
Zkušební tlak	1,50 MPa	1,50 MPa	1,50 MPa
Maximální dovolená teplota	95 °C	95 °C	95 °C
Max. průtok	38 l/min	38 l/min	45 l/min

**Rozměry**

Maximální výška instalace	2000 m	2000 m	2000 m
Výška	1710 mm	1710 mm	1880 mm
Průměr	700 mm	700 mm	750 mm
Transportní výška včetně naklonění	1 750 mm	1 750 mm	1 930 mm

**Hmotnosti**

Prázdná hmotnost	142 kg	184 kg	189 kg
Hmotnost při naplnění	445 kg	457 kg	595 kg

## **Centrální servis Česká republika**

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **220 800 200**

## **Vyhledání servisů a prodejců**

[www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html](http://www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html)