

SBP 100 Plus

AKUMULAČNÍ ZÁSOBNÍKY

Použití • Akumulační zásobník slouží k hydraulickému oddělení objemových průtoků tepelným čerpadlem a topným okruhem. • Přímou zapěněná ocelová nádrž je vybavena ochranným pouzdem a bočně umístěnými přípojkami pro odvzdušnění a vypouštění. • Snížené promíchávání díky sladěné nátokové a výtokové technice.

Nejdůležitější znaky

Stacionární akumulční zásobník, pro připojení vytápění

Mimořádně prostorově úsporné pro použití v rodinných domech

Č. PRODUKTU: 206279





Typ	SBP 100 Plus
Číslo obj.	206279

Energetické údaje

Třída energetické účinnosti	C
Tepelné ztráty S	62 W
Pohotovostní ztráta energie / 24 h při 65 °C	1,50 kWh

Hydraulické parametry

Objem zásobníku V	100 l
Jmenovitý objem	100 l

Hranice použití

Max. dovolený tlak	0,60 MPa
Zkušební tlak	0,45 MPa
Maximální dovolená teplota	130 °C

Rozměry

Výška	750 mm
Průměr	542 mm

Hmotnosti

Hmotnost při naplnění	140 kg
Prázdná hmotnost	40 kg

Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **220 800 200**

Vyhledání servisů a prodejců

www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html