

## ESH 10 U-N Trend

MALÉ OHŘÍVAČE VODY

**Použití** • Beztlakové malé zásobníky účinně a energeticky úsporně dodávají teplou nebo horkou vodu na jednotlivých odběrných místech, jako je například umyvadlo nebo kuchyňský dřez. • Přístroje pro montáž pod odběrové místo lze připojit ke všem běžně dostupným beztlakovým armaturám.

**Komfortní charakteristiky** • Požadovanou teplotu lze nastavit plynule. • Fáze ohřevu je indikována opticky. • Díky speciální geometrii topného tělesa lze odebrat velké množství teplé vody.

**Instalace** • Instalační systém PROFI-RAPID umožňuje velmi rychlou montáž. Univerzálně použitelná montážní lišta vyrovnává nerovnosti stěny nebo odchylky vyvrtaných otvorů a zohledňuje i standardní upevňovací body. • Přívodní kabel je standardně vybaven vidlicí s ochranným kontaktem. Přebytečné délky lze uložit do praktického úložného prostoru pro kabely na zadní stěnu přístroje.

**Bezpečnost** • Dlouhá životnost díky robustnímu měděnému trubkovému topnému tělesu. • Bezpečné uvedení do provozu díky bezpečnostnímu omezovači teploty, který resetovat.

### Nejdůležitější znaky

Rychlé zásobování teplou vodou bez čekání díky beztlakovému provozu

Plynulý výběr teploty

Bezpečnostní omezovač teploty, který lze resetovat vytažením síťové zástrčky

Přívodní kabel se zástrčkou s ochranným kontaktem

Provoz s beztlakovou armaturou

Č. PRODUKTU: 201391



ESH 5 U-N Trend

Č. produktu: 201386



Typ	ESH 5 U-N Trend	ESH 10 U-N Trend
Číslo obj.	201386	201391

### Elektrotechnické údaje

Přípojovací příkon	2 kW	2 kW
Síťová přípojka	1/N/PE	1/N/PE
Jmenovité napětí	230 V	230 V
Frekvence	50-60 Hz	50-60 Hz

### Energetické údaje

Třída energetické účinnosti	A	A
Pohotovostní ztráta energie / 24 h při 65 °C	0,25 kWh	0,32 kWh

### Hydraulické parametry

Jmenovitý objem	5 l	10 l
Množství smíšené vody 40 °C	9,3 l	19 l

### Hranice použití

Rozsah nastavení teplot	35 – 85 °C	35 – 85 °C
Max. dovolený tlak	0,00 MPa	0,00 MPa

### Provedení

Provedení	Malý zásobník	Malý zásobník
Konstrukce	Beztlakový	Beztlakový
Způsob montáže	Montáž pod odběrné místo	Montáž pod odběrné místo
S armaturou	-	-
Materiál nádrže	Plast	Plast
S tepelnou izolací	•	•
Barva	bílá	bílá
Obsluha	Ruční	Ruční
Omezovač teploty	•	•
Nastavení teploty od výrobce	55 °C	55 °C
Stupeň krytí (IP)	IP24 D	IP24 D

### Přípojky

Přípojka vody	G 3/8 A	G 3/8 A
---------------	---------	---------

### Rozměry

Výška	415 mm	506 mm
Šířka	252 mm	296 mm
Hloubka	233 mm	276 mm

### Hmotnosti

Hmotnost	3,10 kg	5,00 kg
----------	---------	---------

## **Centrální servis Česká republika**

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **220 800 200**

## **Vyhledání servisů a prodejců**

[www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html](http://www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html)