

ESH 5 0-N Trend

MALÉ OHŘÍVAČE VODY

Použití • Beztlakové malé zásobníky jsou vhodné pro zásobování jednotlivých odběrných míst teplou vodou, např. výlevky v technické místnosti nebo kuchyňský dřez. • Beztlakové přístroje pro montáž nad odběrným místem jsou kombinovány s beztlakovou armaturou.

Komfortní charakteristiky • Teplotu lze plynule nastavovat otočným voličem. • Díky speciální geometrii topného tělesa je možné odebrat velké množství teplé vody. • Fáze ohřevu je indikována opticky.

Instalace • Bezpečný instalační systém PROFI-RAPID zajišťuje rychlou a jednoduchou montáž. Standardní upevňovací body usnadňují výměnu. Jednoduchá montáž na stěnu díky univerzální montážní liště, montážní šablona je součástí dodávky. • Přívodní kabel s vidlicí s ochranným kontaktem.

Bezpečnost • Dlouhá životnost díky robustnímu měděnému trubkovému topnému tělesu. • Bezpečnostní omezovač teploty, který lze resetovat, zajišťuje bezpečné uvedení do provozu.

Nejdůležitější znaky

Rychlé zásobování teplou vodou bez čekání díky beztlakovému provozu

Plynulý výběr teploty

Bezpečnostní omezovač teploty, který lze resetovat vytažením síťové zástrčky

Přívodní kabel se zástrčkou s ochranným kontaktem

Provoz s beztlakovou armaturou

Č. PRODUKTU: 201388



ESH 10 0-N Trend
Č. produktu: 201393



Typ	ESH 5 O-N Trend	ESH 10 O-N Trend
Číslo obj.	201388	201393

Elektrotechnické údaje

Přípojovací příkon	2 kW	2 kW
Síťová přípojka	1/N/PE	1/N/PE
Jmenovité napětí	230 V	230 V
Frekvence	50-60 Hz	50-60 Hz

Energetické údaje

Třída energetické účinnosti	A	A
Pohotovostní ztráta energie / 24 h při 65 °C	0,25 kWh	0,31 kWh

Hydraulické parametry

Jmenovitý objem	5 l	10 l
Množství smíšené vody 40 °C	9,3 l	19 l

Hranice použití

Rozsah nastavení teplot	35 - 85 °C	35 - 85 °C
Max. dovolený tlak	0,00 MPa	0,00 MPa

Provedení

Provedení	Malý zásobník	Malý zásobník
Konstrukce	Beztlakový	Beztlakový
Způsob montáže	Montáž nad odběrné místo	Montáž nad odběrné místo
S armaturou	-	-
Materiál nádrže	Plast	Ušlechtilá ocel
S tepelnou izolací	•	•
Barva	bílá	bílá
Obsluha	Ruční	Ruční
Omezovač teploty	•	•
Nastavení teploty od výrobce	55 °C	55 °C
Stupeň krytí (IP)	IP24 D	IP24 D

Přípojky

Přípojka vody	G 1/2 A	G 1/2 A
---------------	---------	---------

Rozměry

Výška	415 mm	506 mm
Šířka	252 mm	296 mm
Hloubka	233 mm	276 mm

Hmotnosti

Hmotnost	3,10 kg	5,00 kg
----------	---------	---------

Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **220 800 200**

Vyhledání servisů a prodejců

www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html