

ESH 10 U-P Plus

MALÉ OHŘÍVAČE VODY

Č. PRODUKTU: 201397

Použití • Tlakové malé zásobníky dodávají teplou vodu do jednoho nebo více odběrných s nízkou potřebou. Přístroje pro montáž pod odběrné místo lze kombinovat se všemi běžně dostupnými tlakovými armaturami. • Pro instalaci je nutná příslušná bezpečnostní skupina.

Komfortní charakteristiky • Malé zásobníky jsou řešením decentralizovaného skupinového zásobování podle potřeby a poskytují teplou nebo horkou vodu kdykoli. Ohřívají vodu přímo u odběrného místa. Nedochozí ke ztrátám energie a vody v dlouhých rozvodech a ztrátám cirkulací. Spotřebu energie navíc snižuje kvalitní tepelná izolace. • Regulátor teploty pracuje s čidlem umístěným přímo ve vodě. • Požadovanou teplotu lze plynule nastavit otočným regulátorem. • Ohřev malého zásobníku je indikován světelnou kontrolkou. • Vnitřní tlaková nádoba je ze smaltované oceli.

Instalace • Instalační systém PROFI-RAPID umožňuje velmi rychlou montáž na stěnu. Výměna starších přístrojů je snadná, protože byly zohledněny standardní upevňovací body a součástí dodávky je univerzální upevňovací lišta. • Včetně pojistného ventilu. Přívodní kabel s vidlicí s ochranným kontaktem.

Bezpečnost • Dlouhá životnost díky robustnímu měděnému trubkovému topnému tělesu. • Bezpečnostní omezovač teploty lze po spuštění resetovat.

Nejdůležitější znaky

Napájení několika odběrných míst prostřednictvím tlakové přípojky

Plynulý výběr teploty

Resetování bezpečnostního omezovače teploty aktivací tlačítka Reset

Přívodní kabel se zástrčkou s ochranným kontaktem

Vhodné pro všechny běžné tlakové armatury

Pojistný ventil 6,7 bar se zpětným ventilem součástí dodávky





Typ	ESH 10 U-P Plus
Číslo obj.	201397

Elektrotechnické údaje

Připojovací příkon	2 kW
Jmenovitý výkon 2	2.0 kW
Síťová přípojka	1/N/PE
Jmenovité napětí	230 V
Jištění 2	10 A
Frekvence	50-60 Hz

Energetické údaje

Třída energetické účinnosti	A
Pohotovostní ztráta energie / 24 h při 65 °C	0,36 kWh

Hydraulické parametry

Jmenovitý objem	10 l
Množství smíšené vody 40 °C	18 l

Hranice použití

Rozsah nastavení teplot	35 - 82 °C
-------------------------	------------

Max. tlak vody na vstupu	0,60 MPa
Max. dovolený tlak	0,60 MPa
Min. tlak vody na vstupu	0,10 MPa

Provedení

Provedení	Malý zásobník
Konstrukce	tlakový
Způsob montáže	Montáž pod odběrné místo
S armaturou	-
Materiál vnitřní nádrže	Ocel smaltovaná
Materiál nádrže	Ocel
S tepelnou izolací	•
Barva	bílá
Délka kabelu	0.95 m
Obsluha	Ruční
Omezovač teploty	•
Nastavení teploty od výrobce	55 °C
Stupeň krytí (IP)	IP24 D

Přípojky

Přípojka vody	G 3/8 A
Jmenovitý přetlak	6 bar
Pevné připojení k přípojné krabici přístroje s ochranným vodičem	x
Připojení k volně přístupné zásuvce s ochranným kontaktem	x

Rozměry

Výška	506 mm
Šířka	296 mm
Hloubka	276 mm

Hmotnosti

Hmotnost	8,00 kg
----------	---------

Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **220 800 200**

Vyhledání servisů a prodejců

www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html