

## ESH 10 0-P Plus

MALÉ OHŘÍVAČE VODY

Č. PRODUKTU: 201398

**Použití** • Malé zásobníky zásobují několik odběrných míst s nízkou potřebou vody teplou nebo horkou vodou energeticky úsporným a účinným způsobem. • Tlakové přístroje lze připojit ke všem běžně dostupným tlakovým armaturám.

**Komfortní charakteristiky** • Malý zásobník pro montáž nad odběrným místem k decentralizovanému skupinovému zásobování několika odběrných míst podle potřeby. • Teplotu přesně a rychle zaznamenává snímač namontovaný ve vodě. • Teplotu můžete plynule nastavovat otočným voličem. • Indikátor signalizuje fázi ohřevu.

**Účinnost** • Přístroj ohřívá vodu přímo na odběrném místě, čímž se šetří voda a energie, protože se zabráňuje ztrátám v potrubí. • Nízké energetické ztráty díky kvalitní tepelné izolaci tlakové smaltované vnitřní nádrže z oceli.

**Instalace** • Instalační systém PROFI-RAPID umožňuje velmi rychlou montáž. Univerzálně použitelná montážní lišta vyrovnává nerovnosti stěny nebo odchylky vyvrtaných otvorů a zohledňuje i standardní upevňovací body. • Přívodní kabel je standardně vybaven vidlicí s ochranným kontaktem. • Instalace pouze s příslušnou bezpečnostní skupinou. Vhodný pojistný ventil k dostání jako příslušenství.

**Bezpečnost** • Dlouhá životnost malého zásobníku díky robustnímu měděnému topnému tělesu. • Bezpečné uvedení do provozu díky bezpečnostnímu omezovači teploty, který resetovat.

### Nejdůležitější znaky

Napájení několika odběrných míst prostřednictvím tlakové přípojky

---

Plynulý výběr teploty

---

Přívodní kabel se zástrčkou s ochranným kontaktem

---

Resetování bezpečnostního omezovače teploty aktivací tlačítka Reset

---

Pojistný ventil 6,7 bar se zpětným ventilem součástí dodávky





Typ	ESH 10 O-P Plus
Číslo obj.	201398

### Elektrotechnické údaje

Přípojovací příkon	2 kW
Jmenovitý výkon 2	2.0 kW
Síťová přípojka	1/N/PE
Jištění 2	10 A
Frekvence	50-60 Hz

### Energetické údaje

Třída energetické účinnosti	A
Pohotovostní ztráta energie / 24 h při 65 °C	0,34 kWh

### Hydraulické parametry

Jmenovitý objem	10 l
Množství smíšené vody 40 °C	18 l

### Hranice použití

Rozsah nastavení teplot	35 - 82 °C
Max. tlak vody na vstupu	0,60 MPa

Max. dovolený tlak	0,60 MPa
Min. tlak vody na vstupu	0,10 MPa

### Provedení

Provedení	Malý zásobník
Konstrukce	tlakový
Způsob montáže	Montáž nad odběrné místo
S armaturou	-
Materiál vnitřní nádrže	Ocel smaltovaná
Materiál nádrže	Ocel
S tepelnou izolací	•
Barva	bílá
Délka kabelu	0.95 m
Obsluha	Ruční
Omezovač teploty	•
Výběr teploty	35 °C
Nastavení teploty od výrobce	55 °C
Stupeň krytí (IP)	IP24 D

### Přípojky

Přípojka vody	G 1/2 A
Jmenovitý přetlak	6 bar
Pevné připojení k přípojné krabici přístroje s ochranným vodičem	x
Připojení k volně přístupné zásuvce s ochranným kontaktem	x

## Rozměry

Výška	506 mm
Šířka	296 mm
Hloubka	276 mm

## Hmotnosti

Hmotnost	8,00 kg
----------	---------

## **Centrální servis Česká republika**

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **220 800 200**

## **Vyhledání servisů a prodejců**

[www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html](http://www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html)