

HERMETIC™ GLUE - použití

Keramické lepidlo HERMETIC™ je polotekutá tmavě šedá pasta. Vyrábí se na základě hlinitokřemičitanů a je odolná vůči vysokým teplotám (až 1100 stupňů C).

JAK LEPIDLO FUNGUJE:

Lepidlo funguje dvěma způsoby.

Vazba mezi lepidlem a podkladem je chemická. Zde je rozhodující přilnavost vyskytující se mezi lepidlem a podkladem, tj. ocelí nebo litinou.

Spojení mezi lepidlem a těsněním je mechanické.

Během „tuhnutí“ lepidla se vrstva vláken, která byla vtlačena do lepidla, zachytí při pokládání těsnění. Vytvrzování směsi vyžaduje přístup vzduchu.

JAK POUŽÍVAT:

- po odstranění použitého těsnění povrch očistěte od zbytků starého lepidla a odmastěte (omyjte denaturovaným lihem), pokud bylo předchozí lepidlo ze silikonové skupiny;
- lepidlo by mělo být nanášeno rovnoměrně, nejlépe bodově na dno drážky - tloušťka cca 2 mm. Větší vrstva lepidla může při vmáčnutí těsnění zapříčinit vytečení lepidla a znečištění okolí.
- začněte pokládat těsnění do drážky nejlépe od místa pantů. Těsnění by mělo být lehce vtlačeno do lepidla.
- po položení těsnění zkontrolujte celou délku drážky, zda není zespodu vytlačeno lepidlo; pokud ano, odstraňte je vlhkým hadříkem;
- zavření dveří umožní usazení těsnění do správné pozice; poté otevřete dveře a nechte vše na vzduchu doschnout.
- za vlhka lepidlo poškozují skleněná vlákna; měli byste počkat 8 - 10 hodin, než lepidlo důkladně zatuhne a zaschne;

Potom můžete zatopit

Tip - třepí se Vám konce těsnění? – můžete použít teflonovou pásku, kterou konce začistíte (omotáte).